

PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31

Vysoko koncentrovaný vysokotlakový čistiaci prostriedok. Vo všetkých teplotných rozsahoch veľmi efektívne odstraňuje najodolnejšie nečistoty ako sú oleje, tuky, decht, sadze a dymová živica

Hodnota pH 13
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobené olejom, masťou, dechtom, hrdzou a sadzami
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Prijemná, svieža vôňa
- Bez fosfátov
- Neobsahuje silikón
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástreky

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje, Čistenie mašín, Čistenie sudov
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov, Čistenie dielcov, Čistenie fasád
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Priemysel	Odmastovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie vozidiel / motorov
Potravinárske podniky	Potravinárska cisterna
Upratovanie budov	Čistenie fasád

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-584.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-068.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-069.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-422.0
1000 l	1 Kus(y)	6.295-072.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na lakované povrchy.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Od 140°C nedávkať menej ako 4%.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1.5 – 10 %	silné	180 m ²
1000 ml	Stroje na nástrek		25 %	stredne silné	180 m ²