



HD 6/13 CX Plus

Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.



1 Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka

- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlozávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.

2 Mobilita

- Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport.
- Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.

3 Flexibilita

- Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu.

4 Kvalita

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.

HD 6/13 CX Plus

- Automatická dekompresia
- Pre použitie vo vvertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka

Objednávacie číslo		1.520-952.0
		4054278164496
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l/h	590
Pracovný tlak	bar / MPa	130 / 13
Max. tlak	bar / MPa	190 / 19
Max. teplota na prítoku	°C	60
Prikon	kW	2,9
Hmotnosť	kg	28,3
Rozmery (d x š x v)	mm	380 × 370 × 930

Výbava

Ručná striekacia pištoľ		EASY!Force
Vysokotlaková hadica	m	15 / DN 6, 250 bar
Pracovný nadstavec	mm	840
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (0°/25°/40°)		ručne
Rotačná tryska		■
Integrovaný bubon na VT hadicu		■
ANTI!TwistANTI!Twist		-
Vypínanie tlaku		■
Servo ControlServo Control		-

■ štandardná výbava.

HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0


KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka		
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	Priemer 8	315 bar	10 m	Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	Priemer 8	315 bar	15 m	15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikovým ručným závitovým spojom EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	Priemer 8	315 bar	20 m	20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.	▲
Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	4	6.110-014.0	Priemer 8	315 bar	30 m	S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	Priemer 10	220 bar	15 m	Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	Priemer 10	220 bar	20 m	Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, bar, predĺženie, neotočná	7	6.110-044.0	Priemer 10	220 bar	25 m	s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s chráničom proti prelomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	Priemer 10	220 bar	40 m	40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	Priemer 12	210 bar	15 m	Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	Priemer 12	210 bar	40 m	S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Priemer 10	220 bar	10 m		▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	12	6.110-035.0	Priemer 6	250 bar	10 m	Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a systém ANTI!Twist.	□
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	13	6.110-056.0	Priemer 6	300 bar	10 m	Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch s novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.	□
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	14	6.110-023.0	Priemer 8	400 bar	30 m	S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	15	6.110-027.0	Priemer 8	400 bar	20 m	Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojítm ocelovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	16	6.110-029.0	Priemer 8	400 bar	15 m	Dvojíty ocelový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	17	6.110-024.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m	1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



			Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka		
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-069.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým ocelovým výpletom a dĺžkou 30 m. Prípojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.	□
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	19	6.110-038.0	Priemer 8	400 bar	10 m		10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým ocelovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.	□
Pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom								
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	20	6.110-051.0	Priemer 8	250 bar	10 m		Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	▲
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	21	6.110-052.0	Priemer 8	250 bar	20 m			▲
Vysokotlaková hadica 15 m Ø 6, AVS prípojka pištole 11 mm, potravinárska, sivá	22	6.110-063.0	Priemer 6	250 bar	15 m		15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.	□
Longlife pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom								
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	23	6.110-053.0	Priemer 8	400 bar	10 m		Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťa farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 15 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	24	6.110-054.0	Priemer 8	400 bar	20 m		Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťa farbu. S patentovanou AVS prípojkou v pištole (otočné uloženie).	□
Štandardné								
VT hadica Ø6, 15m, pre hadicový bubon	25	6.110-036.0	Priemer 6	250 bar	15 m		s patentovanou AVS prípojkou v pištole (otočné uloženie) a zásuvným spojom pre hadicový bubon	■
Špeciálne hadice								
Vysokotlaková hadica, 1 x EASY!Lock zahnutý, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m		Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá a vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Prietok							
Ručné striekacie pištole										
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0							Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	■
Rýchlospojka										
Rýchlospojka	2	2.115-000.0							Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom.	□
Nástrčný systém	3	2.115-001.0							Nástrčný systém z tvrdennej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka						
Otočné pracovné nadstavce										
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm					Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm						□
Pracovný nadstavec 250 mm, otočný	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm						□
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm						□
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm						Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	□
Predĺženie pracovného nadstavca EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.	□
Dvojitý pracovný nadstavec										
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm					Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštali).	□
Uhlový pracovný nadstavec										
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	11	4.112-029.0							S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	□
Flexibilný pracovný nadstavec										
Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar							□
Teleskopický pracovný nadstavec										
Teleskopický pracovný nadstavec	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou.Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.	□
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	15	6.373-987.0							Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Závaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	□
Čistič strešných žlabov										
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	16	2.112-015.0		960 mm					Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	□
Pracovný nadstavec na podvozky										
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	17	4.112-032.0		700 mm					Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



18



19


			Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka						
Prídavná rukoväť											
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	18	4.321-380.0								Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance											
Pracovný nadstavec Power Control 038	19	4.112-047.0								Rýchle, jednoduché, presné, plynulé prestavovanie tlaku priamo v mieste úchytu: pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 038 pre presné prispôsobenie pracovného tlaku danej úlohe.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky				
Rotačná tryska								
Rotačná tryska, malá	1	4.114-020.0	180 bar	40				S rotujúcim bodovým prúdom pre lepší výkon: nová rotačná tryska Performance s veľkosťou trysky 040 dosahuje až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa. ■
Rotačná tryska - neprepínateľná								
Rotačná tryska, veľká	2	4.114-041.0	300 bar	40				Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramicnému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



1-4

		Objednávacie číslo	Veľkosť trysky						
Power tryska - uhol striekania 15°									
Power tryska s uhlom striekania 15°	1	2.113-044.0	38					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska - uhol striekania 25°									
Power tryska s uhlom striekania 25°	2	2.113-006.0	38					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
VT tryska - uhol striekania 40°									
Power tryska s uhlom striekania 40°	3	2.113-003.0	40					Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	<input type="checkbox"/>
VT tryska - uhol striekania 0°									
VT tryska s uhlom striekania 0°	4	2.113-001.0	40					Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.



		Objednávacie číslo							
Objímka trysky									
Držiak trysky trapez., závit	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Špecifická súprava trysiek ku obj. č. 3.637-170									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0					Pre HD 500 - 700 l/h. Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka		<input type="checkbox"/>
Tryskový nadstavec ku obj. č. 3.637-001									
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	3	4.769-003.0					Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.		<input type="checkbox"/>
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pre stroje do 1100 l/h.	4	4.769-001.0					Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h		<input type="checkbox"/>
Otočná spojka									
Otočná spojka	5	4.111-021.0					Spofahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Chráníc		<input type="checkbox"/>
Spojka									
Spojka	6	4.111-037.0					Na spájanie a predĺžovanie VT hadíc, prípojka 2 x EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou.		<input type="checkbox"/>
Spojovací kus									
Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control	7	4.111-022.0					Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.		<input type="checkbox"/>
Krátke striekacie zariadenie	8	4.111-038.0					Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).		<input type="checkbox"/>
Adaptér EASY!Lock									
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-029.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	10	4.111-030.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	11	4.111-031.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	12	4.111-032.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	13	4.111-033.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových pištoľí EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	14	4.111-034.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	15	4.111-035.0					Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	16	4.111-036.0					Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky	Priemer		
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6							
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar			Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar			Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar			Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar			Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia	9	5.763-015.0		55	16 mm	S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16 mm	S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm	S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	12	6.415-428.0		50	16 mm	S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25 mm	Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30 mm	Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35 mm	Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Čistenie sudov a nádrží							
Čistič BC 14/12 C	16	2.112-020.0				Sada trysiek s tryskou pre mokrú trysku a dýzovou vložkou. Pre optimálny výkon zariadenia Kärcher na mokré otryskávanie. Len v kombinácii s mokrým otryskávacím zariadením 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok	Veľkosť trysky	Priemer		
Plošný čistič FR Classic							
Plošný čistič FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm		Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstrekú a pracovným tlakom do 150 bar.
Plošný čistič FR Venturion							
Gumená stierka pre FRV 30.	2	2.642-910.0					Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.
Predlžovacia hadica 5m	3	4.440-939.0					5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.
Nads. súprava "Upevnenie hadice"	4	2.642-528.0					
Nadst. súprava "Zachytávač špiny"	5	2.642-532.0					
Plošný čistič FRV 30	6	2.111-010.0					S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Plošný čistič FR 30							
Plošný čistič FR 30	7	2.111-011.0			300 mm		Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Plošný čistič FR 30 ME							
Plošný čistič FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm		Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajú stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodné na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C
Súprava trysiek špecifická pre stroj							
Súprava trysiek pre plošný čistič	9	2.640-401.0	500-650 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).
Špecifické súpravy trysiek pre FRV							
Súprava trysiek 040 - pre FRV 30	10	2.642-431.0		40			
Špecifické súpravy trysiek pre FR Classic							
Súprava trysiek pre FR Classic 040	11	2.885-312.0		40			Vhodná, špecifická súprava trysiek pre plošný čistič FR Classic.
Plošný čistič FRV 30 ME							
Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	12	4.441-040.0					5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.
Plošný čistič FRV 30 Me	13	2.111-012.0					Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok						
Penovaci nadstavec s nádobou									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Penovaci nadstavec s nádobou Advanced 042	2	2.112-018.0						Krátky, šikový penovaci nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka EASY!Lock, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, nastaviteľný uhol striekania.	<input type="checkbox"/>
Nádobu na čistiaci prostriedok 1l pre penovaci nadstavec	3	6.414-050.0						Prídavná nádobu na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovaci nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Penovacia súprava Inno									
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	4	2.112-000.0						Vysokotlakový penovaci systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojité pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Penovacia súprava Easy									
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	5	2.112-010.0						VT penovaci systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec a VT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysiek ku sade Inno/Easy									
Súprava trysiek 060 k súprave Inno / Easy 600-700 l/h	6	2.111-018.0	600-700 l/h					Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava - penovacia tryska									
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	7	2.112-013.0						Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka					
Hadicový bubon, automatika								
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	1	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu. <input type="checkbox"/>
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	2	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu. <input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	3	6.392-106.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu <input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, bazaltová sivá, lakovaný	4	6.392-105.0	20 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Napríklad obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) alebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). <input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	5	6.392-076.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro) <input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"	6	6.392-122.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoro. Špeciálne vhodné na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Otočný držiak	8	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele. <input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"	9	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoro (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Velkosť trysky							
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)										
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.115-000.0							Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku.	<input type="checkbox"/>
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie										
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040	3	2.112-019.0	40						Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Bórkarbidová tryska										
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0



		Objednávacie číslo						
Y- rozvádzač								
Rozvádzač Y	1	4.111-024.0						ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer				
Geka spojka								
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	1	6.388-461.0						s hadicovou koncovkou
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	2	6.388-455.0						
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	3	6.388-465.0						
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	4	6.388-473.0						s vnútorným závitom
Sací filter								
Filter nasávania vody	5	6.414-956.0						Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.
Sací filter so spätným ventilom	6	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.
Jemný vodný filter								
Jemný vodný filter, s adaptérom	7	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".
Hadica na prívod vody								
Hadica na prívod vody	8	4.440-038.0	7,5 m					priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C
	9	4.440-207.0	7,5 m					priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.
Spätný ventil								
Spätný ventil	10	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poisťka proti netesnosti
Iné VT príslušenstvo								
Obmedzovač zapínacieho prúdu	11	2.637-495.0						Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poisťky vedenia.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok							
Násuvná umývacia kefa										
Násuvná umývacia kefa	1	4.762-497.0							Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojitú alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité trysky.	<input type="checkbox"/>
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa										
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	3	4.113-004.0	500-800 l/h						Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	4	4.113-003.0	500-800 l/h						Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.